

**24-C AT** CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO  
WORK SAFETY BELT



## 24-C AT

### CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

### WORK SAFETY BELT

#### Descripción

#### Description

El cinturón de sujeción CLIMAX 24-C AT está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que no existe riesgo de caída desde altura. Permite al usuario amarrarse a la estructura en la que está trabajando quedando éste sujeto de forma firme y segura. El cinturón de sujeción está proyectado de forma que pueda adaptarse a las diferentes constituciones físicas de los usuarios, y a toda clase de gestos y posturas necesarias para que éstos puedan ejercer su actividad con total comodidad.

The CLIMAX 24-C AT work positioning belt is specially designed and manufactured for use while working under conditions where there is some risk of falling from heights. The belt allows the user to safely and securely anchor himself to the structure. The restraining belt is designed to adapt to the unique body type and physical characteristics of each user and to allow full freedom of movement or position during normal work activities with total comfort.

#### Características

#### Characteristics

El cinturón Climax 24-C AT está fabricado con materiales altamente resistentes, capaces soportar las situaciones de trabajo más exigentes, asegurando en todo momento una perfecta protección.

The Climax 24-C AT belt is manufactured using exceptionally strong materials capable of withstanding the harshest work conditions while continuing to provide full protection.

El cinturón consta de los siguientes elementos:

The restraining belt has the following components:

#### Banda lumbar

Incorpora una banda de confort acolchada, fabricada con espuma de elevada densidad. Su diseño permite al usuario apoyar la zona lumbar con total comodidad, amortiguando y repartiendo uniformemente la tensión ejercida por la banda de cintura.

#### Padded Sash:

The padded sash is foam-filled to prevent user discomfort and designed for a snug fit at the lower back. The padded sash is sewn to the waist belt. It's manufactured with 16 mm thick high density foam which is molded.

#### Banda de cintura.

Se trata de una cinta de poliéster de alta tenacidad, color rojo de 45 mm de ancho altamente resistente. Sobre la banda de cintura van incorporadas las hebillas que hacen de elemento de enganche. Éstas son de sección circular y tienen forma de "D". Incorpora dos anillos portamateriales para facilitar el acceso al material.

#### Waist belt:

The waist belt is made of highly resistant red polyester strap with a width of 45 mm. The waist belt contains two D-rings used to secure the user to the anchorage point. It includes tool-holdings rings to enable access to the material. A snug fit is obtained by adjusting the belt length with the buckles.

El ajuste del cinturón se realiza regulando la longitud de la banda de cintura mediante las hebillas que lleva incorporadas.



La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años apartir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,848 kg.

Weight: 0,848 kg.